

## S160 - Veste de pluie Lite Traffic

**Collection:** 150D Industrie

**Gamme:** Haute-Visibilité

**Tissu extérieur:** 100% polyester Oxford 150D, enduit PVC 200g

**Doublure Tissu:** 100% Filet Polyester 60g

**Quantité par carton :** 24

### information produit

Offre une haute qualité à un prix imbattable, le S160 inclut des caractéristiques telles qu'une fermeture à glissière sous rabat avec bandes auto-agrippantes, 2 poches à rabat et poignets réglables pression.

### Normes

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 Class 3

EN 343 Class 3:1



EN ISO 20471 EN 343

**150D**  
**OXFORD WEAVE**

### 150D Industrie

#### Haute-Visibilité

Notre vaste gamme de vêtements haute visibilité est conforme aux exigences strictes en conception et fabrication avec les dernières normes EN ISO 20471 et ANSI. Innovante et technique, notre gamme haute visibilité est idéale pour ceux qui ne veulent pas de compromis sur le style, le confort, la protection et la performance.

#### Caractéristiques

- Certifié CE
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Capuche détachable pour améliorer la fonctionnalité
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.



#### Couleurs

	Short	Reg	Tall	XTall
Orange		S - 3XL		
Jaune		S - 3XL		

## S160 - Veste de pluie Lite Traffic

Code Douanier: 6210400000

### Laboratoire d'essai

SATRA (Organisme notifié N°.: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, UK

N° de certificat: 4444

### Entretien et lavage



### Avertissements

laver avec des couleurs identiques. Ne pas nettoyer à sec

Article	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (Kg)	Cubique (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
S160YERS	Jaune	43.0	28.0	50.0	0.8000	0.0602	5036108165872	15036108646736
S160YERM	Jaune	43.0	28.0	50.0	0.8200	0.0602	5036108165865	15036108646729
S160YERL	Jaune	43.0	28.0	50.0	0.8400	0.0602	5036108165858	15036108646712
S160YERXL	Jaune	43.0	28.0	50.0	0.8600	0.0602	5036108165889	15036108646743
S160YERXXL	Jaune	43.0	28.0	50.0	0.8800	0.0602	5036108165896	15036108646750
S160YERXXXL	Jaune	43.0	28.0	50.0	0.9000	0.0602	5036108165902	15036108646767