

FICHE TECHNIQUE

UNITREK S3



Semelle Unisoft incluse dans la chaussure :



CARACTÉRISTIQUES

- » Botte non fourrée en cuir fleur hydrofuge
- » Hauteur de botte à mi-mollet
- » Haut de col fini et gansé, lanière cuir pour faciliter l'enfilage
- » Botte entièrement doublée avec doublure **HK3** indémaillable, résistante, résiliente et très respirante
- » Renforts anti-abrasion **Stark**® sur l'empeigne
- » Semelle de confort **Unisoft**® anatomique avec absorbeur de choc au talon (fiche technique ci-dessous), antistatique et traitée anti-bactéries.
- » Embout synthétique **Unicomp**® 200 joules non métallique extra large en polymère technique, anticorrosion, aucune conduction thermique, amagnétique.
- » Lame anti-perforation non métallique **Zero+ Armateak**® en textile composite High Tech, 100% de la plante du pied protégée.
- » Semelle type **X3**® en PU2D très cramponnée. Semelle résistante aux hydrocarbures, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon
- » Montage injecté sur tige cardée.
- » Pointure 38 au 48.



Norme : EN ISO 20345 : 2011 Rev.1 S3 SRC

Certification Cimac : en cours

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produits.