

Référence : C1002

Référence de commande : 40038

Qualités :

- La **souplesse** du gant assure **dextérité et confort** à l'utilisateur
- Un choix de **fibres techniques** permettant une **résistance maximale à la coupure**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne**
- Parfaitement adapté pour une **utilisation en milieu sec**

Enduction **Polyuréthane** grise
Support HPPE (polyéthylène) gris chiné
Sans couture
Jauge 13
Paume et bouts des doigts enduits

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Par 12 paires / Cartons de 144 paires
Emballage sous sachet à la paire

**ANTI COUPURE
Niveau 5**



EN388:2016



NOTICE D'INFORMATION 01
Cet article est mis sur le marché par:
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIQUES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

SIGLE → **MANU**
Taille → **X**
Marquage de conformité → **CE**

Pictogrammes des risques mécaniques
- Numéro de lot (optionnel)
- Référence de l'article
Niveaux de performances
Résistance à l'abrasion (cycles)
Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)
Résistance à la déchirure (Newton)
Résistance à la perforation (Newton)

RISQUE MECANIQUE EN 388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

	1	2	3	4	5
(a) Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	/
(b) Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	/
(d) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	/

XXXX (abcd)