

# Logic Homme



S1P HRO SRC ESD

MIDLOGI

28 rue de la Nicolière  
50380 Saint Pair sur mer

contact@fil-up.com

02.33.49.75.00

FIL UP  
E.P.I

## MIDLOGI NAVY



**Debris Free**  
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

**Toe Protect**

Protection de l'embout TPU

ACTEVA

**ACTEVA**

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## MIDLOGI BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## MIDLOGI GREY



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.**



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

**TIGE** • Tige synthétique résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • Laçage textile • Œillets percés avec renforts TPU • Doublure maille respirante.

**SEMELLE** • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** • EN ISO 20345:2011 • Class I SIP HRO SRC • ESD Classe 1 • Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.