




U2 GRIP FULL

Gant polyéthylène, double enduction nitrile

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 03



4 3 4 3

CARACTERISTIQUES :

- Support polyéthylène haute densité.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Double enduction de nitrile (nitrile + mousse de nitrile)
- Surface extérieure adhésiée lisse.
- Sans silicone

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- Lavable en machine : plus hygiénique et durée de vie plus importante. Attention : un procédé de nettoyage inadapté peut altérer les niveaux de performance du gant.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

TAILLES DISPONIBLES :

- 6 à 11

CONDITIONNEMENT :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure : 3 / 5
- Déchirure : 4 / 4
- Perforation : 3 / 4

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces coupantes en milieu huileux ou gras
- Manipulation de pièces métalliques grasses tranchantes et salissantes
- Montage de tôles fines
- Injection et moulage plastique